

ROTEX XT

Falciatrici a dischi portate posteriori

CARATTERISTICHE TECNICHE	ROTEX XT 4	ROTEX XT 5	ROTEX XT 6	ROTEX XT 7
Numero dischi	4	5	6	7
Larghezza di taglio (mm)	1650	2050	2450	2850
Larghezza andana min/max (mm)	250 / 650	650 / 1050	1050 / 1450	1450 / 1850
Peso (kg)	520	560	600	645
Potenza richiesta alla PTO (kW/HP)	20 / 27	25 / 34	30 / 41	35 / 48
Telaio registrabile con attacchi cat. 1 e 2	di serie			
Velocità di rotazione PTO del trattore	540 giri/min			
Supporto di comando in ghisa sferoidale	di serie			
Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio			
Rotazione dischi	controrotante	normale o controrotante		
Flange portadisco con limitatore di coppia	di serie			
Coni convogliatori	di serie, posizionati sul primo e sull'ultimo disco			
Tavole andanatrici registrabili	di serie, di cui ruota andanatrice esterna			
Slitte antiusura in acciaio speciale al boro/manganese	di serie			
Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette	di serie			
Sgancio di sicurezza con arretramento della barra in caso di urti contro ostacoli	di serie			
Bilanciamento della barra a mezzo molle di alleggerimento e tiranti	di serie			
Protezione barra	in telo sintetico	in telo sintetico con scudi protettivi antiurto in plastica		
Sollevamento idraulico della barra di taglio	di serie			
Distributori idraulici richiesti al trattore	1 semplice effetto			
Inclinazione barra	da +90° (posizione di trasporto) a -35° rispetto al piano orizzontale			
Albero cardanico con scatto libero	di serie			