



ROTEX AVANT NT

CARATTERISTICHE TECNICHE	ROTEX R6 AVANT NT	ROTEX R7 AVANT NT
Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2	a scelta	a scelta
Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2 per trattori isodiametrici	a scelta	a scelta
Attacco "a triangolo"	a scelta	a scelta
Traslatore idraulico	optional	optional
N° Dischi	6	7
Larghezza di taglio (mm)	2450	2850
Larghezza massima in condizione di lavoro (mm)	3320	3720
Larghezza massima in condizione di trasporto (mm)	2450	2850
Condizionatore a rulli chevrons, larghezza 1800 mm (R6) e 2100 mm (R7), con pressione regolabile tramite barra di torsione e leva esterna	di serie	di serie
Scatola di trasmissione predisposta sia per trattori con PTO a rotazione destra che sinistra	di serie	di serie
Supporto di comando in ghisa	di serie	di serie
Trasmissione ad ingranaggi di grandi dimensioni in bagno d'olio	di serie	di serie
Frizione di sicurezza e ruota libera	di serie	di serie
Flange portadisco fissate sul piatto barra per una facile ispezione e manutenzione	di serie	di serie
Flange portadisco con limitatore di coppia	di serie	di serie
Slitte in acciaio antiusura	di serie	di serie
Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette	di serie	di serie
Bilanciamento della barra a mezzo molle	di serie	di serie
Larghezza andana (mm)	1200/1350	1250/1500
Peso indicativo della macchina con attacco Standard senza traslatore (kg)	760	830
Potenza richiesta alla Pdf (kw/hp)	50/68	55/75