

Modelli	T3.60F	T3.70F	T3.80F
Motore New Holland	Serie S8000	Serie S8000	Serie S8000
Numero di cilindri / Valvole	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Livello di emissioni	Tier 4A/Stage 3B	Tier 4A/Stage 3B	Tier 4A/Stage 3B
Cilindrata (cm³)	2.930	2.930	2.930
Aspirazione	TCA	TCA	TCA
Intercooler	●	●	●
Potenza massima del motore UNECE N. 120 (kW/CV)	45/55	52/65	55/75
Regime massimo del motore (giri/min)	1.900	1.900	1.900
Coppia max. ISO TR14396 (Nm)	258 @ 1.400 giri/min	291 @ 1.400 giri/min	341 @ 1.400 giri/min
Riserva di coppia (%)	54	47	48
Scarico orizzontale	●	●	●
Catalizzatore DOC	●	●	●
Raffreddamento	A liquido	A liquido	A liquido
Consumo ottimale di combustibile (g/kWh)	238	238	235
Capacità del serbatoio combustibile standard (L)	47	47	47
Trasmissione			
Bloccaggio elettroidraulico del differenziale posteriore	●	●	●
Freni in bagno d'olio	●	●	●
Trasmissione meccanica 12x12 40 km/h	●	●	●
Velocità min. (senza superriduttore) (km/h)	0,89	0,89	0,89
Trasmissione meccanica 20x20 (versione 12x12 con superriduttore) 40 km/h	○	○	○
Velocità min. (con superriduttore) (km/h)	0,12	0,12	0,12
Assale anteriore			
Assale anteriore 4RM	●	●	●
Raggio di sterzata con assale anteriore 4RM (mm)	3.400	3.400	3.400
Bloccaggio differenziale a slittamento limitato	●	●	●
Pompa indipendente dello sterzo (32 L/min)	●	●	●
Oscillazione dell'assale (°)	11	11	11
Impianto idraulico			
Portata della pompa standard (L/min)	52	52	52
Controllo meccanico dello sforzo (MDC)	●	●	●
Sistema Lift-O-Matic™	●	●	●
Capacità di sollevamento max. alle rotule in orizzontale (kg)	2.277	2.277	2.277
Categoria del sollevatore posteriore I e II con attacchi rapidi	●	●	●
Numero max. di distributori ausiliari posteriori	3 (6 uscite)	3 (6 uscite)	3 (6 uscite)
Regolazione della portata	○	○	○
PdP			
Inserimento servoassistito	●	●	●
Regime sincronizzato al cambio	○	○	○
540 / 540E giri/min	●	●	●

Modelli	T3.60F	T3.70F	T3.80F
Posto guida			
Piattaforma sospesa (con telaio ROPS abbattibile montato centralmente)	●	●	●
Pesi*			
Peso totale (kg)	2.200	2.200	2.200

● Standard

○ Optional

* Con pneumatici 200/70R16 - 320/70R20



Modelli	T3.60F	T3.70F	T3.80F
Dimensioni*			
Pneumatici posteriori: min.	320/70R20	320/70R20	320/70R20
max.	360/70R24	360/70R24	360/70R24
Pneumatici anteriori: min.	200/70R16	200/70R16	200/70R16
max.	280/70R16	280/70R16	280/70R16
A Luce libera sotto l'assale anteriore (mm)	215	215	215
B Larghezza totale: min. (mm)	1.350	1.350	1.350
max. (mm)	1.710	1.710	1.710
C Passo (mm)	1.863	1.863	1.863
D Lunghezza (mm)	3.560	3.560	3.560
E Altezza al volante (mm)	1.235	1.235	1.235
F Altezza totale (mm)	2.255	2.255	2.255
G Altezza al sedile (mm)	1.021	1.021	1.021

* Con pneumatici 200/70R16 - 320/70R20