

Modelli	T6.125 S		T6.145		T6.160		T6.155		T6.165		T6.175		T6.180	
	Deluxe	Deluxe	SideWinder™ II	Deluxe	Deluxe	SideWinder™ II	Deluxe	SideWinder™ II	Deluxe	SideWinder™ II	Deluxe	SideWinder™ II	Deluxe	SideWinder™ II
Freni														
Frenatura idraulica del rimorchio	○		○		○		○		○		○		○	
Frenatura pneumatica del trattore opzionale	○		○		○		○		○		○		○	
Sistema intelligente di frenatura del rimorchio (ITBS) Auto Command™	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Freno di parcheggio elettronico per i modelli con Auto Command™	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Cabina														
Cabina Horizon™ a 360° a 4 montanti con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD	●		●		●		●		●		●		●	
Livello categoria cabina Horizon - EN 15695	2		2		2		2		2		2		2	
Tetto a profilo ribassato	●		○		○		○		○		○		○	
Tetto a profilo alto	○		○		○		○		○		○		○	
Pacchetto luci alogene - Tettuccio basso / Tettuccio alto	4 / 8		-		-		-		-		-		-	
Pacchetto 8 luci a LED	-		●		●		●		●		●		●	
Pacchetto 12 luci a LED	○		○		○		○		○		○		○	
Pacchetto 16 luci a LED 360°	-		○		○		○		○		○		○	
Parabrezza e lunotto riscaldabili	○		○		○		○		○		○		○	
Sedile a sospensione Comfort con cintura di sicurezza	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●
Sedile riscaldato Dynamic Comfort™ con cintura di sicurezza	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
Sedile Auto Comfort™ con Active Climate Control, in pelle con cintura di sicurezza	○		○		○		○		○		○		○	
Sedile Auto Comfort™ con Active Climate Control, finiture Blue Power e cintura di sicurezza	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	○		○		○		○		○		○		○	
Pacchetto deluxe (volante in pelle e moquette)	○		○		○		○		○		○		○	
Bracciolo SideWinder™ II	-		●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
Leva CommandGrip™	-		●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II	-		●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
Sterzo regolabile in altezza e inclinazione	●		●		●		●		●		●		●	
Aria condizionata	○		○		○		○		○		○		○	
Climatizzatore automatico	○		○		○		○		○		○		○	
Autoradio MP3 con sistema vivavoce Bluetooth	○		○		○		○		○		○		○	
Specchi telescopici grandangolari	○		○		○		○		○		○		○	
Specchi telescopici grandangolari, riscaldabili e regolabili elettricamente	○		○		○		○		○		○		○	
Ammortizzatori cabina Comfort Ride™	○		○		○		○		○		○		○	
Sistema di gestione automatica delle svolte a fine campo (HTS)	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
Sistema di gestione automatica delle svolte a fine campo (HTS II)	-		○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-
Comandi esterni della PdP e del sollevatore montati sui parafanghi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Comandi esterni dei distributori idraulici ausiliari montati sui parafanghi	○		○		○		○		○		○		○	
Monitor delle prestazioni con tastiera migliorata e connettore ISO 11786	○		○		○		○		○		○		○	
Monitor a colori IntelliView™ IV Auto Command™ con connettore ISO 11783	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-
Monitor a colori IntelliView™ IV Dynamic Command™ con connettore ISO 11783	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Monitor a colori Dual IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Collegamento con telecamera predisposto	-		○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Predisposizione per guida automatica IntelliSteer®	○		○		○		○		○		○		○	
Telematica MyPLM™Connect	-		○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-
IntelliTurn™ con sistema di controllo della sequenza di svolta a fine campo (HTS II)	-		○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
ISOBUS Classe II (collegamento esterno e in cabina)	○		○		○		○		○		○		○	
ISOBUS Classe III (collegamento esterno e in cabina)	-		○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-
Staffa di montaggio per monitor in cabina	○		○		○		○		○		○		○	
Livello fonometrico ottimale della cabina Horizon™ 77/311/CE [dBA]								69						
Giofari instabili in fabbrica (1 / 2)	○		○		○		○		○		○		○	
Pesi														
Peso min. alla spedizione****	5.430	5.430	5.680	5.610	5.430	5.680	5.490	5.740	5.490	5.740	5.610	5.860	5.610	5.860
Peso operativo tipico	6.110	6.110	6.360	6.290	6.110	6.360	6.170	6.420	6.170	6.420	6.290	6.540	6.290	6.540
Peso max. ammissibile	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

● Standard ○ Opzionale - Non disponibile

* Sviluppato da FPT Industrial ** La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente norma EN14214:2009 sui combustibili per autotrazione e il veicolo deve essere utilizzato nel rispetto delle linee guida contenute nel manuale d'uso

*** Assale anteriore Classe 4 collegato **** Porta-zavorre, assale di serie, pneumatici 18.4R38



Dimensioni

Dimensioni con pneumatici posteriori ¹		16.9R38	18.4R38	520/70R38	600/65R38	650/65R38 ²
A Lunghezza totale dalle zavorre anteriori al sollevatore posteriore compresi	(mm)	5.189	5.189	5.189	5.189	5.189
B Larghezza min.	(mm)	2.280	2.280	2.280	2.280	2.314
C1 Altezza centro assale post. - tetto cabina a profilo ribassato	(mm)	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
C2 Altezza centro assale post. - tetto cabina standard	(mm)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C2 Altezza centro assale post. - tetto cabina con ammortizzatori Comfort Ride™	(mm)	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
D1 Altezza totale cabina a profilo ribassato	(mm)	2.780	2.805	2.805	2.805	2.855
D2 Altezza totale cabina standard	(mm)	2.900	2.925	2.925	2.925	2.975
D2 Altezza totale cabina con ammortizzatori Comfort Ride™	(mm)	2.965	2.990	2.990	2.990	3.040
Passo						
E Assale 4RM standard	(mm)	2.642	2.642	2.642	2.642	2.642
E Assale ammortizzato Terraglide™	(mm)	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
E Assale SuperSteer™	(mm)	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
F Carreggiata (min. / max.)	(mm)	1.460 / 2.134	1.530 / 2.134	1.634 / 2.134	1.634 / 2.134	1.664 / 2.134
G Luce libera da terra	(mm)	427	478	478	478	528

¹ Sono disponibili altri pneumatici posteriori oltre a quelli indicati: 480/70R38, 540/65R38, 650/60R38 ² Compatibili solo per i modelli con ammortizzatori cabina Comfort Ride™